

## YS-G0865H智慧终端设备规格书

—86寸壁挂红外安卓款

效果图（请以实物图为准）



### 云智能广告发布 简单快捷

Cloud Smart Advertising Release Simple And Fast

- 窄边框设计，体验升级  
Narrow border design, experience upgrade
- 支持图片、视频、音乐同时播放  
Support for simultaneous playing of pictures, videos, music
- 灵活安装，支持多视角观看监测  
Flexible installation to support multiple viewing and monitoring
- 异地远程多机管理  
Remote Multi-Machine Management

### 4K 高清像素显示

画质赏心悦目，采用 1670 种色彩，呈现高清画质效果，给人身临其境的视觉感受；



### 低音环绕声道设计

高保真 3D 环绕音响，使内置的机身音响提高优质的音效，无电流声异响，音色自然，使用寿命更长；



### 多种分屏方式 满足不同客户需求

多达 30+以上分屏方式，满足不同场所不同客户使用需求，横竖壁挂多功能显示；



### 云智能广告发布一键搞定

多终端信息发布一键到位，更快捷智能、省时高效、节约成本；



### 多功能自由选配

可选内置网线、4/5G、Wifi 无线模块，支持开发APK 软件及各种软件应用；



### 横竖屏智能切换

可根据素材大小随意切换调节安装方式，横竖有序，随心调整，横竖自由旋转切换；



## 技术参数

|      |  |  |
|------|--|--|
| 显示参数 | 液晶尺寸   | 86英寸                                       |
|      | 分辨率  | 3840*2160                                  |
|      | 显示面积   | 1895*1065mm                                |
|      | 显示比例   | 16:9                                       |
|      | 可视角度   | 89/89/89/89(左/右/上/下)                       |
|      | 亮度   | ≥350cd/m <sup>2</sup>                      |
|      | 背光类型   | ELED                                       |
|      | 响应时间   | 16.7M (8-bit)                              |
|      | 工作频率   | 60HZ                                       |
|      | 像素排列   | RGB垂直条装                                    |
| 系统参数 | 操作系统   | 安卓   |
|      | 系统版本   | Android 7.1                                |
|      | CPU  | RK 3288                                    |
|      | 内存   | 2GB  |
|      | 存储   | 16GB                                       |
|      | 预装软件   | 信息发布软件                                     |
|      | 系统接口   | DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2 |
| 触控参数 | 触控方案   | 红外触控                                       |
|      | 触控介质   | 手指或触控笔                                     |
|      | 触控点数   | 十点触摸                                       |
|      | 触控精度   | ≤2mm                                       |
|      | 触控驱动   | 免驱   |
|      | 响应时间   | <8ms                                       |
| 机身参数 | 边框材质   | 铝型材(氧化拉丝)                                  |
|      | 机身材质   | 五金冷轧钢板(金属喷涂)                               |
|      | 钢化玻璃   | ≥4mm高强度防爆透视钢化玻璃                            |
|      | 机身尺寸   | 1964*1137*105mm (含挂架)                      |
|      | 包装尺寸   | 2040*1230*210mm                            |
|      | 包装材质   | 重力纸箱                                       |
|      | 机身重量   | 78KG                                       |
|      | 含包装重   | 82KG                                       |
|      | 壁挂支架   | 标配横竖通用挂架                                   |
|      | 防盗方式   | 锁防盗螺丝                                      |
|      | 安装方式   | 壁挂 可加选移动支架或吊装                              |
| 工作环境 | 使用场景   | 室内   |
|      | 输入电压   | AC110-220V                                 |
|      | 待机功率   | ≤1W  |
|      | 工作功率   | ≤200W                                      |
|      | 使用环境   | 温度 - 10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH                 |
|      | 存储环境   | 温度 - 15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH                 |
| 随机配件 | 电源线1根 WiFi天线1根 钥匙1把 合格证保修卡各一份  |  |
| 技术服务 | 感谢您使用本公司产品, 当您收到设备时务必通电验收, AC开关“一”为通电状态, 如果在使用过程中有疑惑, 请联系厂家为您提供技术服务。 |  |