

## YS-G0755H智慧终端设备规格书

—75寸壁挂红外安卓款

效果图（请以实物图为准）



### 云智能广告发布 简单快捷

Cloud Smart Advertising Release Simple And Fast

- 窄边框设计，体验升级  
Narrow border design, experience upgrade
- 支持图片、视频、音乐同时播放  
Support for simultaneous playing of pictures, videos, music
- 灵活安装，支持多视角观看监测  
Flexible installation to support multiple viewing and monitoring
- 异地远程多机管理  
Remote Multi-Machine Management

### 4K 高清像素显示

画质赏心悦目，采用 1670 种色彩，呈现高清画质效果，给人身临其境的视觉感受；



### 低音环绕声道设计

高保真 3D 环绕音响，使内置的机身音响提高优质的音效，无电流声异响，音色自然，使用寿命更长；



### 多种分屏方式 满足不同客户需求

多达 30+以上分屏方式，满足不同场所不同客户使用需求，横竖壁挂多功能显示；



### 云智能广告发布一键搞定

多终端信息发布一键到位，更快捷智能、省时高效、节约成本；



### 多功能自由选配

可选内置网线、4/5G、Wifi 无线模块，支持开发APK 软件及各种软件应用；



### 横竖屏智能切换

可根据素材大小随意切换调节安装方式，横竖有序，随心调整，横竖自由旋转切换；



## 技术参数

显示参数	液晶尺寸	75英寸
	分辨率	1920*1080 支持4K
	显示面积	1652.8*930mm
	显示比例	16:9
	可视角度	89/89/89/89(左/右/上/下)
	亮度	≥350cd/m <sup>2</sup>
	背光类型	ELED
	响应时间	16.7M (8-bit)
	工作频率	60HZ
	像素排列	RGB垂直条装
系统参数	操作系统	安卓
	系统版本	Android 7.1
	CPU	RK 3288
	内存	2GB
	存储	16GB
	预装软件	信息发布软件
	系统接口	DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2
触控参数	触控方案	红外触控
	触控介质	手指或触控笔
	触控点数	十点触摸
	触控精度	≤2mm
	触控驱动	免驱
	响应时间	<8ms
机身参数	边框材质	铝型材(氧化拉丝)
	机身材质	五金冷轧钢板(金属喷涂)
	钢化玻璃	≥3.5mm高强度防爆透视钢化玻璃
	机身尺寸	1722*1000*135mm (含挂架)
	包装尺寸	1870*1140*210mm
	包装材质	重力纸箱
	机身重量	55KG
	含包装重	64KG
	壁挂支架	标配横竖通用挂架
	防盗方式	锁防盗螺丝
	安装方式	壁挂 可加选移动支架或吊装
工作环境	使用场景	室内
	输入电压	AC110-220V
	待机功率	≤1W
	工作功率	≤120W
	使用环境	温度 - 10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH
	存储环境	温度 - 15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH
随机配件	电源线1根 WiFi天线1根 钥匙1把 合格证保修卡各一份	
技术服务	感谢您使用本公司产品, 当您收到设备时务必通电验收, AC开关“一”为通电状态, 如果在使用过程中有疑惑, 请联系厂家为您提供技术服务。	